



EM99 DS Pro

für Einsteiger und Einblasprofis in aller Welt

Die **EM99-DS-Pro** ist die universelle Einblasmaschine im Profi-Segment. Seit zwei Jahrzehnten stellt sie weltweit auf Baustellen jeder Art und Größe sowie bei Spezialanwendungen neben ihrer Leistungsfähigkeit auch höchste Materialvielseitigkeit unter Beweis.



► Unübertroffene Steuerungspräzision

Der manuelle Schleusenschieber und die Drehzahlregelung der Schleuse (optional mit acht statt sechs Kammern) ermöglichen eine exakte, materialgerechte Dosierung. Dadurch ist die EM99-DS-Pro besonders bei der Kerndämmung und Sprühanwendungen mit leichten Dämmstoffen äußerst präzise und flexibel.

► Maximale Kontrolle am Einblasort

Die serienmäßige FFB2000-Pro-Funkfernsteuerung mit hoher Übertragungssicherheit ermöglicht individuelle Einstellungen direkt am Arbeitsort und optimiert den Einblasprozess.

► Einzigartige Transportfreundlichkeit

Der abnehmbare Befüllaufsatz erleichtert den Transport in kleinen Fahrzeugen und ermöglicht einen schnellen Zugang für Wartungsarbeiten.

► Bewährte Qualität für den weltweiten Einsatz

Dank Lichtstromanschluss, robuster Bauweise und baustellentauglicher Bereifung hat sich die EM99-DS-Pro weltweit unter verschiedensten Baustellenbedingungen bewährt und steht für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

► Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die EM99-DS-Pro vereint Leistung und Vielseitigkeit einer großen Maschine in einem kompakten Format und ist dadurch eine wirtschaftliche sowie beliebte Wahl für Einblasprofis.

Dämmmaterial

Geeignet für alle losen Dämmstoffe



Zellulose




Holzfaser




Holzspäne



EPS-Granulat



Perlite



Glaswolle

Technische Daten

Maße

Abmessungen (L x B x H)	810 x 730 x 1325 mm
Leergewicht	111 kg
Volumen Befüllbehälter	0,26 m³
Einfüllhöhe	1325 mm
Ausblasstutzen	Ø NW75 (3")

Leistungsdaten

Bemessungsleistung	3,6 kW
Luftmenge	280 m³/h
Staudruck	330 mbar
Materialdurchsatz	650 kg/h
Steighöhe	30 m
Schlauchleitung	80 m

Merkmale

Zerkleinerung/Auflockerung	rotierendes Auflockerungswerk
Lufterzeuger	Hochleistungs-Radialverdichter 2 x 1,45 kW
Elektrischer Anschluss	230 V/50Hz/16A